

**ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ВЦ ПММ)**

01010 м. Київ вул. Суворова, 1 т/ф: 280-79-14

Паспорт якості № 2015

на зразок бензину А-95, який надійшов від **ТОВ «ІНСТИТУТ СПОЖИВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ»**.
Зразок **№ 2015 (7)**.

Акт приймання на випробування від «13» серпня 2010 р.

Дата проведення аналізу «01-10» вересня 2010 р.

<i>№ № п/п</i>	<i>Найменування показників</i>	<i>Роз- мір- ність</i>	<i>Норма за НД</i>	<i>Рез-ти аналізу</i>	<i>Метод випробування</i>
1	Детонаційна стійкість: - октан. число за моторним мет. - октан. число за дослідним мет.	ОЧМ ОЧД	н/м 85,0 н/м 95,0	85,4 -	ГОСТ 511-82 ГОСТ 8226-82
2	Кількість свинцю	мг/дм ³	н/б 5,0	-	ГОСТ 28828-90
3	Густина за температури 15°C	кг/м ³	720-775	-	ДСТУ ГОСТ 31072
4	Вміст сірки, вид II	мг/кг	н/б 50	10	ISO 20847:2004
5	Концентрація фактичних смол (промитих розчинником)	мг/ 100см ³	н/б 5,0	-	ДСТУ ГОСТ 1567- 2005
6	Випробування на мідній пластинці	-	витрим.	-	ГОСТ 6321-92
7	Зовнішній вигляд	-	Прозорий та світлий без мех. домішок та води	-	Візуальне обстеження згідно з 9.3
8	Об'ємна частка вуглеводнів - олефінових - ароматичних	%	н/б 18 н/б 35	- 27,7	ASTM D 6733-01
9	Об'ємна частка бензолу	%	н/б 1,0	0,75	ASTM D 6733-01
10	Тиск насиченої пари	кПа	45-70	-	ДСТУ 4160:2003
11	Фракційний склад: а) при 70°C випаровується б) при 100°C випаровується в) при 150°C випаровується г) температура кінця кипіння д) залишок у колбі	% об % об % об °C %	22-50 46-71 н/м 75 н/в 210 н/б 2	- - - - -	ГОСТ 2177-99
12	Об'ємна частка органічних кисневмісних сполук, % - метанолу - етанолу - простих ефірів	% % %	н/б 3,0 н/б 5,0 н/б 15,0	0,018 0,055 11,4	ASTM D 6733-01
13	Масова частка кисню	%	н/б 2,7	-	ДСТУ EN 1601:2003

Висновок: за перевіреними показниками зразок бензину відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007
до бензину підвищеної якості марки **А-95-Євро**.

Директор ВЦ ПММ

Випробування проводив(ла)

М. М. Худолій

Р. М. Семененко

Дата оформлення паспорта «10» вересня 2010 р.

